

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: HONDA, tipo CU3, denominación comercial ACCORD

CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e6*2001/116*

TAXÍMETRO: Taxitronic TXD30; **CAPILLA:** Saludes 1,2,3



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

El fabricante indica que el vehículo dispone de una salida taquimétrica de velocidad y distancia, que se debe tomar como única y adecuada, saliente del módulo de control de motor en el terminal 45 del conector 2 (de 58 terminales).

El módulo de control se localiza en el vano motor. Se precinta el acceso al citado conector asegurándose de que quede tensado de manera que para acceder a la señal de velocidad haya que romper el precinto, según se ilustra. Posteriormente la toma de señal se pasa al interior del habitáculo.



La toma de la señal taquimétrica será continua y sin empalmes. Si para llevar la señal al taxímetro se precisara, en algún caso, de una caja de conexiones, esta será precintada y situada en lugar accesible para comprobar el precintado.

2. Instalación del taxímetro

El cable de señal debe ser continuo y sin empalmes en todo su recorrido desde la toma de señal o bien la caja de conexiones. Este taxímetro se precinta en el frontal, mediante uno o varios precintos, entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas, montaje y acceso a la electrónica.

El taxímetro debe estar situado de manera que sea visible para todos los ocupantes del vehículo. En este caso el taxímetro se ha instalado sobre el espejo retrovisor interior:



Podemos también encontrar precintos del fabricante que se pueden respetar si no están deteriorados. En caso de deterioro serán repuestos por el instalador.

3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

