

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: Marca: KIA , denominación comercial: RIO
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:
TAXÍMETRO: Taxitronic TX-40 **CAPILLA:** Saludes Miniled



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se localiza en la posición nº 39 del conector M09-A posterior de la radio/navegador. Se precinta el acceso pasando un cable a través de un orificio efectuado en el embellecedor de la radio/navegador y otro en el salpicadero, de esta forma queda visto en el exterior y resulta imposible desmontar el embellecedor sin romper el precinto.



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. En este caso el taxímetro se ha ubicado en el techo del vehículo, a la derecha del retrovisor. Se precintan los tornillos que dan acceso a las tarifas y a las conexiones, tal y como se observa en la imagen:



Podemos también encontrar precintos del fabricante que impiden el acceso a la electrónica y/o montaje que se pueden respetar si no están deteriorados. En caso de deterioro o reparación serán repuestos por el instalador.

3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será continua, sin empalmes en su recorrido. El indicador TAXI se precinta en la parte frontal de manera que es imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper el precinto como se aprecia en la imagen.

