

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** SEAT denominación comercial ALHAMBRA  
**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:** e1\*2007/46\*0402  
**TAXÍMETRO:** Taxitronic TX-40, CAPILLA modelo Saludes Miniled.



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro**

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se tomará de la posición nº9 del conector posterior del cuadro de instrumentos. El acceso al cuadro se realiza desmontando un embellecedor sobre la columna del volante. Se precinta de forma que se impide su desmontaje. Se han colocado dos precintos que quedan vistos sobre el embellecedor.



El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Si se necesita una caja de conexiones o adaptadora de señal se puede instalará de forma accesible.

En este caso no ha sido necesaria caja de conexiones.

## 2. Instalación del taxímetro

En este caso se utiliza un único precinto que bloquea los tornillos de acceso al cambio de tarifas y desmontaje de la tapa posterior. En este caso el precinto de acceso a la electrónica es el del fabricante. En caso de deterioro o reparación el instalador debería poner uno propio.



## 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será continua, sin empalmes en su recorrido. En este caso no existe caja de conexiones. Si fuera necesaria sería precintable y se instalaría en lugar fácilmente accesible.

El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto va al frente debajo del dígito de las tarifas.

