

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

Vehículo: Marca TOYOTA, denominación comercial PROACE, contraseña de homologación e2*2007/46*0537

Taxímetro: Hale Microtax 06. Indicador Taxi: Capitax Montero Morón.



1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. Es una señal que se encuentra en el conector IC01A, terminal 17, y se encuentra debajo del volante detrás de una tapa.

Se encierra el conector en una caja precintable.



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. En caso de que sea necesaria una caja de conexiones o amplificadora, ésta será precintable y se colocará de forma accesible.

Desde la caja de conexiones y/o la moma de señal los cables serán continuos, sin empalmes, hasta el taxímetro. En éste se precinta el tornillo de acceso a la conexión de cambio de tarifas y desmontaje de la tapa posterior de las conexiones y en este caso se ha colocado en la zona del techo a la derecha del espejo retrovisor interior:



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. En el caso de que el indicador TAXI necesite una caja de conexiones o adaptadora de señal, esta irá precintada y accesible. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto se encuentra en un lateral, puede quedar por fuera de la carcasa protectora o por dentro:

